

# Karta charakterystyki produktu

## **Twinet<sup>®</sup>**



**Data aktualizacji:** 28.10.2020

**Producent:** SIGA

**Zastosowanie i instrukcja montażu:** patrz instrukcja użycia

**Budowa:** Nośnik wzmocniony, grubość 0.35 mm, z wysokiej jakości klejem SIGA

**Jednostka opakowania:** Twinet 20mm: 10 Rolek / Karton  
Twinet 40mm: 5 Rolek / Karton

### Charakterystyka:

|                                            |                                                                                                                                                                                                   | Normy   | Jednostki | Wartości             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------|
| Wymiary                                    | Długość<br>Szerokość                                                                                                                                                                              |         | m         | 50<br>0.02 / 0.04    |
| Odporność na temperaturę                   |                                                                                                                                                                                                   |         | °C        | -40 °C do<br>+100 °C |
| Temperatura obróbki                        |                                                                                                                                                                                                   |         | °C        | od -10 °C            |
| Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza sd |                                                                                                                                                                                                   | EN 1931 | m         | 2                    |
| Odporność na starzenie                     | Wysoce trwała siła klejenia, nie wysycha i nie kruszy się, ponieważ nie zawiera kauczuku, żywicy ani rozpuszczalników, przez to może niezawodnie i trwale pochłaniać ruchy elementów konstrukcji. |         |           |                      |
| Okres przechowywania                       | nieograniczony                                                                                                                                                                                    |         |           |                      |