

Deklaracja właściwości użytkowych

Majpell 25 8520-150050/300050 – Vers.3.0

Nr. DoP-20-852-00

1. Kod / typ produktu

8520-150050
8520-300050

2. Oznaczenie identyfikacyjne

Majpell 25

3. Przewidziane przez producenta zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie ze stosowaną ujednoliconą specyfikacją techniczną

Bariera paroszczelna
Elastyczne wyroby wodochronne - taśmy paroizolacyjne z tworzywa sztucznego i elastomerów - EN 13984:2013

4. Nazwa i adres producenta

SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Szwajcaria

5. Pełnomocnik

-

6. System oceny i kontroli zgodności właściwości wyrobu budowlanego

AVCP System 3

7. Laboratorium notyfikowane

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301
Przeprowadziło ocenę i kontrolę zgodnie z systemem „3” i wydał raport z badań.

8. Deklarowana właściwość

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Najniższa tolerancja	Najwyższa tolerancja	Jednostka	Metoda testowa EN 13984:2013
Długość	50	50	51	m	EN 1848-2
Szerokość	1500	1495	1505	mm	EN 1848-2
	3000	2995	3005		
Masa na jednostkę powierzchni (waga)	121	117	127	g/m ²	EN 1849-2
Odporność ogniowa	E			Klasa	EN 13501-1
Odporność na przechodzenie wody	W1			Klasa	EN 1928
Przepuszczalność pary wodnej Wartość Sd	25	20	30	m	EN 1931
Maksymalna siła rozciągająca (wzdłuż)	180	160	-	N/50mm	EN 12311-2
Maksymalna siła rozciągająca (poprzecznie)	180	160	-	N/50mm	EN 12311-2

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej (wzdłuż)	85	40	130	%	EN 12311-2
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej (poprzecznie)	85	40	130	%	EN 12311-2
Odporność na rozrywanie (trzępień gwoździowy) (wzdłuż)	180	130	-	N	EN 12310-1
Odporność na rozrywanie (trzępień gwoździowy) (poprzecznie)	200	160	-	N	EN 12310-1
Wartość Sd po starzeniu	wynik pozytywny				EN 1296 EN 1931
Odporność na chemikalia Odporność na alkalia	NPD				EN 1847 EN 12311-2
Odporność na obciążenie udarowe	NPD				EN 12691
wytrzymałości złączy na ścinanie	NPD				EN 12317-2
Substancje niebezpieczne	brak				

9. Właściwości produktu zgodnie z numerami 1 i 2 odpowiadają deklarowanym właściwościom zgodnie z numerem 8. Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada wyłącznie producent zgodnie z numerem 4.

Podpisano za producenta i w imieniu producenta:

Seline Zürcher – Quality Management



Ruswil, 08.02.2023