

Deklaracja właściwości użytkowych

Majrex 200 8310 – Vers.2.0

Nr. DoP-19-831-15

1. Kod / typ produktu:

8310

2. Oznaczenie identyfikacyjne:

Majrex 200

3. Przewidziane przez producenta zastosowanie wyrobu budowlanego lub zastosowania zgodnie ze stosowaną ujednoliconą specyfikacją techniczną

Paroizolacja

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i elastomerów do regulacji przenikania pary wodnej - EN 13984: 2013

4. Nazwa i adres producenta:

SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Szwajcaria

5. Pełnomocnik:

-

6. System oceny i kontroli zgodności właściwości wyrobu budowlanego:

ACVP System 3

7. Laboratorium notyfikowane:

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301

Przeprowadziło ocenę i kontrolę zgodnie z systemem „3” i wydało raport z badań.

8. Deklarowane właściwości

Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13984:2013

Zasadnicza charakterystyka	Właściwości	Najniższa tolerancja	Najwyższa tolerancja	Jednostka
Odporność ogniowa	E			Klasa
Wodoszczelność	Wynik pozytywny			
Przepuszczalność pary wodnej Wartość Sd – kierunek1*	5	4	7	m
Przepuszczalność pary wodnej Wartość Sd – kierunek2*	15	12	18	m
Dynamiczna, równoważna pod względem dyfuzji pary wodnej, grubość warstwy powietrza – wartość Sd	≤0.8 - >35			m
Maksymalna siła rozciągająca (wzdłuż)	300	270	400	N/50mm
Maksymalna siła rozciągająca (poprzecznie)	250	210	320	N/50mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej (wzdłuż)	35	20	45	%

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej (poprzecznie)	35	20	45	%
Odporność na rozrywanie (trzcień gwoździowy) (wzdłuż)	145	110	195	N
Odporność na rozrywanie (trzcień gwoździowy) (poprzecznie)	150	120	205	N
Wartość Sd po starzeniu	Wynik pozytywny			
Odporność na chemikalia	NPD			
Odporność na obciążenie udarowe	NPD			
Wytrzymałości złączy na ścinanie	NPD			
Substancje niebezpieczne	brak			

* Kierunek 1: Kierunek dyfuzji od niezadrukowanej strony membrany do zadrukowanej strony membrany.

* Kierunek 2: Kierunek dyfuzji od zadrukowanej strony membrany do niezadrukowanej strony membrany.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano za producenta i w imieniu producenta:

Ruswil, 28.07.2025

Miejsce, Data



Flavio Hunziker – Quality Management